



Климат с историей значений

Мониторинг условий окружающей среды

с точными приборами измерения температуры, влажности и давления от Testo




Не было ли сбоев в функционировании системы регулирования параметров микроклимата в ночное время?



Прибор для измерения температуры и влажности testo 623 быстро и в любое время предоставит ответы на подобные вопросы - без необходимости в проведении комплексного анализа на ПК.

testo 623 – Прибор точного измерения температуры и влажности с функцией тренда

- Гистограмма показывает данные температуры и влажности за определенный отрезок времени в прошлом – обзор данных за период до 12 недель
- Моментальный обзор всех важных значений: текущие и прошлые измеренные значения, дата и время
- Большой, удобный дисплей



Размеры: 185 x 105 x 36 мм

testo 623
№ заказа 0560 6230
Цена* 8900 руб. с НДС

Технические данные:

	Температура	Влажность
Измер. диапазон	-10 до 60 °C	0 до 100 %ОВ
Погрешность	± (0.4 °C + 1 цифра)	±2 %ОВ + 1 цифра (10 до 90 %)
Единицы изм.	°C, °F	%ОВ, t т.росы, t см.шарика

Всегда ли Вы имеете в наличии обновленные и точные данные для составления необходимых отчетов?



Для быстрого считывания данных температуры и влажности с указанием даты и времени достаточно одного взгляда на дисплей testo 622. Помимо этого, Вы можете выполнить настройку и калибровку измерительного прибора с помощью ПО для настройки и калибровки, что позволит Вам сэкономить время и избежать дополнительных затрат.

testo 622 – Прибор точного измерения температуры, влажности, давления

- Точное измерение температуры, влажности и давления
- Моментальный обзор всех важных значений: текущие измеренные значения, дата и время
- Калибровка и настройка измерительного прибора на месте с помощью ПО для настройки и калибровки
- Большой, удобный дисплей
- Настраиваемая функция напоминания о калибровке



Размеры: 185 x 105 x 36 мм

testo 622
№ заказа 0560 6220
Цена* 9900 руб. с НДС

ПО для калибровки и настройки*
№ заказа 0554 6230
Цена* 6500 руб. с НДС

Технические данные:

	Температура	Влажность	Давление
Измер. диапазон	-10 до 60 °C	0 до 100 %ОВ	300 до 1200 гПа
Погрешность	± (0.4 °C + 1 цифра)	±2 %ОВ + 1 цифра (10 до 90 %)	±3 гПа
Единицы изм.	°C, °F	%ОВ, t т.росы, t см.шарика	гПа, мбар, кПа, мм НГ, мм Н ₂ O, psi

* - цена со склада в Москве, включая НДС. Стоимость Гос.Первичной Проверки не включена в цену. Подлежит изменению без уведомления.